PRODUKTDATENBLATT

EASYPOSE

Vereinfacht die Verarbeitung von Klebeelementen durch Verringerung der sofortigen Klebkraft (Tack).

ZUSAMMENSETZUNG:

- Wasser.
- Isopropanol.
- Tensid.

EIGENSCHAFTEN DER FLÜSSIGKEIT:

- Blaue Flüssigkeit.

ANWENDUNG:

- Anwendung bei Umgebungstemperatur.
- Die Verwendung eines Sprühgeräts wird empfohlen.
- Die Flüssigkeit auf den Untergrund, für den die Folie bestimmt ist, und auf die Kleberseite der Folie aufsprühen.
- Die Folie positionieren.
- Mit einem Rakel die Flüssigkeit (sowie etwaige Luftblasen) von der Mitte zum Rand herausschieben.
- Die Verwendung eines sauberen Tuchs wird empfohlen.
- Die Verarbeitung muss in belüfteten Bereichen erfolgen.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Mit Schutzbrille arbeiten.

LAGERUNG:

- Behälter gut verschlossen an einem kühlen, belüfteten Ort aufbewahren.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung.

HINWEISE:

Angesichts der großen Anzahl verschiedener Materialien und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Verarbeiter vor der Verarbeitung die Eignung des Produkts für jede Anwendung prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises der Produkte. Alle technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben auf unserer Website www.hexis-graphics.com werden automatisch auf den neuesten Stand gebracht.