SOLAR SCREEN®
Smart Solutions for Windows

PANTHERA 285 C
FILM AUTO
HP PREMIUM METALLISIERT



PANTHERA 285 C

Mit seinen gut ausgestatteten metallisierten Design ist die Panthera 285 C eine Automobil Folie welche Diskretion und Privatsphäre miteinadner verbindet.Darüber hinaus verfügt sie über die technische Effizienz Sonnenwärme zu reflektieren .

Solar Screen Garantie
15 JAHRE

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung von -5 ° C bis +40 ° C
3 JAHRE

REACH , RoHS konform**RESPEKTIERT**

BREITEN ERHÄLTLICH :

- **51 cm**
- **76 cm**
- **101 cm**
- **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT

berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	16 %
Reflexion von externem sichtbares Licht	7 %
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	7 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	57 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2	50 %
Verhältnis der Sonne :	
Solarenergie Reflexion	11 %
Solarenergieabsorption	61 %
Sonnenenergietransmission	28 %
Reduzierung der Sonnenblendung	85 %
g-Wert	0.44
U-Wert	-
Shading -Koeffizient	
Installationstyp : Interne Anwendung	
Rollenlänge	30,5 m
PET / PVC-Zusammensetzung	PET
Dicke	55 µ

Farbe : SCHWARZ

MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*


Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✗
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✗
Doppelscheibe	✗
Getönte Doppelverglasung	✗
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✗
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✗
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	✗
STADIP INT. klare Doppelscheibe	✗

✓ ja ! Vorsicht ✗ nein

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m^2, kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.

BAU

1. "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung, mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
3. Permant Kleber
4. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref sun pose 0808 oder 0805 film on) ,bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.