TECHNISCHES DATENBLATT - PRODUKT

MAGICSPRAY

Flüssigkeit zur Erhöhung der Filzrakel-Gleitfähigkeit bei der Verklebung auf glatten oder glänzenden gegossenen Folien mit mikrostrukturiertem Kleber. Dieses Produkt vermindert das Risiko von Mikrokratzern oder Falten während der Endverarbeitung mit der Rakel.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Wasser
- < 5 % anionische Tenside

EIGENSCHAFTEN:

- farblose Flüssigkeit
- pH-Wert: 11

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Die Flasche ist vor Gebrauch zu schütteln.
- Zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen:
    - Anwendung in gut belüfteten Bereichen
    - Tragen von Handschuhen und geeigneter Schutzbrille

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

- Das Produkt ist direkt auf die mit Wollfilz bezogene Rakel zu sprühen.
- Die Folie ist nun zu rakeln.
- Dieser Arbeitsschritt ist so oft wie nötig zu wiederholen.
- Zur Entfernung von Sprayresten sind ein vorzugsweise trockenes Mikrofasertuch und das Reinigungsprodukt LASERWASH von PROTECH® zu verwenden.

LAGERUNG:

- Die MAGICSPRAY-Flüssigkeit ist gut verschlossen im Originalbehälter, bei Umgebungstemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung

HINWEISE:
Angesichts der großen Anzahl verschiedener Materialien und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Anwender vor jeder Verarbeitung die Eignung und Beschaffenheit des Produkts prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Allerdings kann keine der Informationen als verbindliche Garantie angesehen werden. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die Angaben auf unserer Website www.hexis-graphics.com werden automatisch aktualisiert.