

P.S. FILM - EASYWEED®

SPEZIFIKATIONEN

 Zusammensetzung	 Durchschnittliche Materialstärke	 Träger	 Zertifizierungen
PU	90 µ	rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU   084270.0 CENTROCOT  

VERARBEITUNGSHINWEISE

 geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	 Messer	 Andruck	 Geschwindigkeit	 Zeit	 Temperatur	 Druck	 Abziehen
	45°	60 gf	30 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm/kalt

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen (am besten auf einem warmen Untergrund)
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger warm oder kalt entfernen

HIGHLIGHTS

- Riesige Farbpalette
- Aufeinander verpressbar
- Für Baby- und Neugeborenenkleidung geeignet

 **ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

 Wäsche	 Bügeln	 Trockner	 Chemische Reinigung	 Lagerungs- dauer	 Lagerungs- temperatur	 Lagerung	 Ausrichtung
Max 80°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	JA	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

 Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

