



AURORA WINTER

Einzig mit der Hilfe von natürlichem Licht, zaubert unsere Aurora einen chamäleonähnlichen Effekt auf Ihre Glasoberflächen. Unsere Aurora Winter schimmert in wechsell kalten Farbtönen.



SOLAR SCREEN® Garantie
5 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS **KONFORM**

ERHÄLTLICHE

ROLLENBREITEN:

↔ **135 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


Berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	10 %
Lichtsichtbarkeit	72 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	10 %
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	10 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	39 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	34 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Reflexion der Solarenergie	- %
Absorption der Solarenergie	- %
Transmission der Solarenergie	- %
Blendreduktion	28 %
g-Wert	-
U-Wert	-
Verschattungskoeffizient	
Installationstyp : Innen	
Rollenlänge	30,5 m
Folientyp	PET
Folienstärke	55 µ

Erscheinungsbild von außen : KALTE
FARB TÖNE

AUFBAU DER FOLIE

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
3. Permant Kleber
4. Polyester von hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschuttfolie, wegwerfbar nach der Installation



INSTALLATIONSHINWEISE

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Änderungen vorbehalten. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien zu ändern. Bitte beachten Sie unsere AGBs und Garantiehinweise.

INSTALLATIONSEMPFEHLUNG

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	!
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	!
VSG extern - klare Doppelverglasung	!
VSG intern - klare Doppelverglasung	✗

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.