



CLEARBOARD

Diese Schreibtafel verwandelt Ihre Glasoberflächen in eine echte Tafel für Dry-Erase-Marker und behält dabei absolute Klarheit und Transparenz.



SOLAR SCREEN® Garantie 10 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse **M1**



Lagerung von -5°C bis +40°C

3 JAHRE



REACH, RoHSKONFORM

ERHÄLTLICHE ROLLENBREITEN:



152 cm

TECHNISCHES DATENBLATT

Berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

| UV- Übertragung | 5 % |
|------------------------------------|--------|
| Lichtsichtbarkeit | 85 % |
| Reflexion von externem, sichtbaren | 11 % |
| Licht | |
| Reflexion von internem, sichtbaren | 11 % |
| Licht | |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert | 19 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* | 19 % |
| Verhältnis der Sonnenstrahlung : | |
| Reflexion der Solarenergie | 9 % |
| Absorbtion der Solarenergie | 14 % |
| Transmission der Solarenergie | 77 % |
| Blendreduktion | 14 % |
| g-Wert | 0.83 |
| U-Wert | 5.7 |
| Verschattungskoeffizient | 0.9 |
| Installationstyp: Innen | |
| Rollenlänge | 30,5 m |
| Folientyp | PET |
| Folienstärke | 80 μ |
| | |

INSTALLATIONSEMPFEHLUNG

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen3

| Einzelscheibe | ~ |
|--------------------------------------|----------|
| Getönte Einzelscheibe | ~ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | V |
| Klare Doppelverglasung | ~ |
| Getönte Doppelverglasung | V |
| Reflektierende getönte | V |
| Doppelverglasung | |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | V |
| VSG extern - klare Doppelverglasung | ~ |
| VSG intern - klare Doppelverglasung | V |
| | |


✓ ja ! Vorsicht × Nicht empfohlen **Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².

Erscheinungsbild von außen:

TRANSPARENT

AUFBAU DER FOLIE

- Harte Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
 Polyester von hoher optischer Qualität
 Verstärkter PS Kleber um die Elastizität der Folie im Falle eines
- Einschlags zu erhöhen. Polymerisation mit Glas in 30 Tagen
- **4.** Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



INSTALLATIONSHINWEISE

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Änderungen vorbehalten. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien zu ändern. Bitte beachten Sie unsere AGBs und Garantiehinweise