



CLEAR ANTIBACTERIAL C

Sorgfältig auf Glas oder anderen flachen Oberflächen aufgetragen, verhindert diese Folie die Neubildung von Bakterien. Dank Silberionen auf der Folienoberfläche, geben Sie Bakterien keine Chance! JIS Z 2801: 2010 getestet.



SOLAR SCREEN® Garantie
5 JAHRE



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS **KONFORM**

ERHÄLTLICHE ROLLENBREITEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


Berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	0.5 %
Lichtsichtbarkeit	90 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	9 %
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	9 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	14 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	15 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Reflexion der Solarenergie	9 %
Absorption der Solarenergie	7 %
Transmission der Solarenergie	84 %
Blendreduktion	13 %
g-Wert	0.85
U-Wert	
Verschattungskoeffizient	0.9
Installationstyp : Innen	
Rollenlänge	30.5 m
Folientyp	PET
Folienstärke	50 µ

Erscheinungsbild von außen :
TRANSPARENT

AUFBAU DER FOLIE

1. Versehen mit einer kratzfesten Schicht für ein langanhaltendes und pflegeleichtes Ergebnis.
2. Polyester von hoher optischer Qualität
3. Verbindende Klebeschicht
4. Polyester von hoher optischer Qualität
5. PS-Klebstoff, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen
6. Schutzliner nach der Installation wegwerfbar



INSTALLATIONSHINWEISE

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Änderungen vorbehalten. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien zu ändern. Bitte beachten Sie unsere AGBs und Garantiehinweise.

INSTALLATIONSEMPFEHLUNG

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzeilscheibe	✓
Getönte Einzeilscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzeilscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG extern - klare Doppelverglasung	✓
VSG intern - klare Doppelverglasung	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.