SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

LIANA
FOLIEN DESIGN
ABSTRAKTE DEKORATIONSFOLIE

LIANA

Die Selbstklebefolie "Liana" mit Ihren rebartigen Mustern bringt Ihren Fenstern und Trennwänden einen wildes Aussehen ins Wohnzimmer oder Büro.

SOLAR SCREEN® Garantie
5 JAHRE

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE

REACH, RoHS**KONFORM**

ERHÄLTLICHE ROLLENBREITEN:

152 cm

TECHNISCHES DATENBLATT

Berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	NC %
Lichtsichtbarkeit	0 %
Reflexion von externem, sichtbaren Licht	0 %
Reflexion von internem, sichtbaren Licht	0 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	%
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	%
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Reflexion der Solarenergie	0 %
Absorbtion der Solarenergie	0 %
Transmission der Solarenergie	0 %
Blendreduktion	0 %
g-Wert	NC
U-Wert	NC
Verschattungskoeffizient	NC
Installationstyp : Innen	
Rollenlänge	30,5 m
Folientyp	PET
Folienstärke	40 µ

Erscheinungsbild von außen : MATT

INSTALLATIONSEMPFEHLUNG

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG extern - klare Doppelverglasung	✓
VSG intern - klare Doppelverglasung	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen
**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m^2.

AUFBAU DER FOLIE

1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
3. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



INSTALLATIONSHINWEISE

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Änderungen vorbehalten. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien zu ändern. Bitte beachten Sie unsere AGBs und Garantiehinweise.