



SILBER 95 C

Die Silber 95 C Fensterfolie ist sehr effektiv bei der Reduzierung solarer Erwärmung, gleichzeitig lässt sie weiterhin das meiste Tageslicht durch. Die Blendung durch die Sonne ist stark vermindert und durch die Spiegelung wird die Privatsphäre vor neugierigen Blicken gewährt. Außerdem wird die Außenseite des Gebäudes durch den modernen Look aufgewertet.



Solar Screen Garantie

10 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse

M1



Lagerung von -5 °C bis +40 °C

3 JAHRE



REACH, RoHS

konform **RESPEKTIERT**

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	<1 %
Lichtsichtbarkeit	5 %
Reflexion von externem sichtbares Licht	82 %
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	82 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	91 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2	87 %
Verhältnis der Sonne :	
Solarenergie Reflexion	78 %
Solarenergieabsorption	18 %
Sonnenenergietransmission	4 %
Reduzierung der Sonnenblendung	96 %
g-Wert	0.09
U-Wert	5.1
Shading -Koeffizient	0.1
Installationstyp : Interne Anwendung	
Rollenlänge	30,5 m
PET / PVC-Zusammensetzung	PET
Dicke	50 µ

Farbe : SILBER

BAU

1. "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Polyester hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
3. Permante Kleber
4. Polyester hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	!
Getönte Doppelverglasung	✗
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✗
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	!
STADIP INT. klare Doppelscheibe	✗

✓ ja ! Vorsicht ✗ nein

*Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.

PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref sun pose 0808 oder 0805 film on) ,bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.