



MATT OPAL

Die Matt Opal Sichtschutzfolie wurde entwickelt um Ihnen einen guten Schutz vor neugierigen Blicken zu gewähren ohne dabei die Lichtsichtbarkeit zu stark zu beeinträchtigen. Mit 5 Jahren Garantie und einer Lichtsichtbarkeit von 60% kann diese Folie sogar auf fast jedes Glas montiert werden.



SOLAR SCREEN® Garantie
5 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS **KONFORM**

ERHÄLTliche ROLLENBREITEN:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


Berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	5 %
Lichtsichtbarkeit	60 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	27 %
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	20 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	30 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	30 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Reflexion der Solarenergie	21 %
Absorption der Solarenergie	18 %
Transmission der Solarenergie	61 %
Blendreduktion	27 %
g-Wert	0.71
U-Wert	5.6
Verschattungskoeffizient	0.8
Installationstyp : Innen	
Rollenlänge	30,5 m
Folientyp	PET
Folienstärke	60 µ

Erscheinungsbild von außen : WEISS

AUFBAU DER FOLIE

1. Mattierter Polyester mit satiniertes Oberfläche
2. Permant Kleber
3. Polyester von hoher optischer Qualität
4. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
5. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Installation



INSTALLATIONSHINWEISE

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Änderungen vorbehalten. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien zu ändern. Bitte beachten Sie unsere AGBs und Garantiehinweise.

INSTALLATIONSEMPFEHLUNG

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelst Scheibe	✓
Getönte Einzelst Scheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelst Scheibe	✓
Klare Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG extern - klare Doppelverglasung	✓
VSG intern - klare Doppelverglasung	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².