BLACKOUT-FENSTERFOLIEN



OPAQUE WHITE

Die Opaque White bietet einen totalen zweiseitigen Blickschutz. Sie blockiert fast alle Lichteinfälle und bietet effektiven Schutz für Ihre Lagerräume oder Datenspeicher.



SOLAR SCREEN® Garantie 10 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse **M1**



Lagerung von -5°C bis +40°C

3 JAHRE



REACH, RoHSKONFORM

ERHÄLTLICHE ROLLENBREITEN:



152 cm

TECHNISCHES DATENBLATT

Berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	1 %
Reflexion von externem, sichtbaren	88 %
Licht	
Reflexion von internem, sichtbaren	88 %
Licht	
Gesamtsonnenenergie reflektiert	86 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	80 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung:	
Reflexion der Solarenergie	67 %
Absorbtion der Solarenergie	27 %
Transmission der Solarenergie	6 %
Blendreduktion	100 %
g-Wert	0.13
U-Wert	5
Verschattungskoeffizient	0.1
T	
Installationstyp: Innen	
Rollenlänge	30,5 m
**	30,5 m PET

Erscheinungsbild von außen: WEISS

AUFBAU DER FOLIE 1. Versehen mit einer kratzfesten Schicht für ein langanhaltendes

- und pflegeleichtes Ergebnis

 2. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung, mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
- 3. Permant Kleber
- 4. Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
- 5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
- 6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation


INSTALLATIONSEMPFEHLUNG

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen3

Einzelscheibe	~
Getönte Einzelscheibe	!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	V
Klare Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	×
Reflektierende getönte	~
Doppelverglasung	
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	×
VSG extern - klare Doppelverglasung	×
VSG intern - klare Doppelverglasung	×

✓ ja ! Vorsicht × Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.



INSTALLATIONSHINWEISE

Seifenwasser (ref Film On 600-F0355), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Änderungen vorbehalten. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien zu ändern. Bitte beachten Sie unsere AGBs und Garantiehinweise